Fortia 5





Fortia 5, progettata e prodotta con esclusivi materiali e sistemi costruttivi, ha un'altissima classificazione antieffrazione, la classe 5.

Questo blindato Vighi, disponibile in versione meccanica e dotata di chiavistelli autobloccanti ed indipendenti, trova la sua collocazione ideale in luoghi ad elevata esigenza di sicurezza, quali banche, gioiellerie, ambienti militari, ambasciate e negli spazi privati dove viene richiesta la massima protezione di persone e beni preziosi.

PRESTAZIONI						
marcatura	classe antieffrazione	fono assorbenza	resistenza al carico del vento	permeabilità all'aria	trasmittanza temica	tenuta all'acqua
CE	•	((<u></u>	\mathcal{W}	*	
	RC 5	43 dB	C 5	C 4	UD 1,8	NPD

KIT VARIANTI PRESTAZIONALI					
kit trasmittanza termica	kit soglia tenuta acqua				
* -	⊕ Z				
UD 0,8	4 A				

Falso Telaio

- Lamiera d'acciaio decapata 22/10
- Zanche a murare ricavate sui montanti del falso (n. 8)
- Verniciatura a polveri poliestere nera

Telaio

- Lamiera d'acciaio decapata 20/10
- N. 3 cerniere regolabili orizzontalmente e in profondità
- Regolazione dello scrocco cromato
- Verniciatura a polveri poliestere colore nero
- Pozzetti in plastica neri per catenacci e rostri
- Guarnizione perimetrale in gomma

Battente

- Lamiera esterna 10/10 piegata sui 4 lati + sistema composito BLINDO
- Lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati
- N. 4 omega verticali di rinforzo
- Coibentazione
- Sbarra 12/10 con serratura a cilindro europeo antieffrazione a movimento continuo e seconda serratura per bloccaggio della prima
- Piastra protezione serratura acciaio 50/10

- Sbarretta 20/10 cerniere
- N. 2 rostri
- Cerniere regolabili in altezza
- N. 11 catenacci distribuiti con sistema a bilanciere sui lati serratura e cerniere
- Guarnizione perimetrale in gomma
- Altezza maniglia 965 mm

Accessori - Dotazioni di Serie

- Doppio securlock sul cilindro di servizio e securlock sul cilindro padronale in acciaio temperato antitrapano e antistrappo; protezione cilindro con copertura uguale alla finitura della maniglieria
- Cilindro di prova da cantiere con 1 chiave
- Cilindro a doppia chiave con funzione priority sulla serratura (inferiore) principale (di servizio), n. 4 chiavi di colore blu a profilo protetto, n. 1 chiave di metallo per il cambio cifratura, n. 1 chiave gialla con nuova cifratura
- Cilindro a doppia chiave con funzione priority sulla serratura (superiore) secondaria (padronale), n. 4 chiavi nere a profilo protetto, n. 1 chiave rossa con nuova cifratura
- Parafreddo con guarnizione acustica e profilo "NO AIR"

- Carenatura in acciaio plastificato nero
- Pannello interno ed esterno
- SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata. Nuove chiavi possono essere ottenute solo presentando la carta di proprietà al rivenditore autorizzato o direttamente a Vighi



