


Tagliafuoco



Le porte blindate tagliafuoco Vighi, disponibili in versione meccanica e dotate di chiavistelli autobloccanti ed indipendenti, sono omologate REI 30 e REI 60 nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma italiana UNI VVF 9723. Rappresentano una soluzione utile per dividere ambienti interni a rischio incendio in combinazione con la sicurezza antieffrazione.

Falso Telaio

- Lamiera d'acciaio decapata 22/10
- Zanche a murare ricavate sui montanti del falso (n. 8)
- Verniciatura a polveri poliestere nera

Telaio

- Lamiera d'acciaio decapata 20/10
- N. 2 cerniere regolabili orizzontalmente e in profondità
- Regolazione dello scrocco cromato
- Verniciatura a polveri poliestere colore nero
- Pozzetti in plastica neri per catenacci e rostri
- Guarnizione perimetrale in gomma
- Guarnizione termoespandente

Battente

- Lamiera esterna 10/10 piegata sui 4 lati
- Lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati
- Coibentazione tagliafuoco
- Sicurblock (limitatore di apertura)
- Sbarra 12/10 con serratura a cilindro europeo antieffrazione a movimento continuo
- Sbarretta 20/10 cerniere
- N. 2 cerniere regolabili in altezza
- N. 5 rostri
- Piastra protezione serratura 50/10
- Guarnizione perimetrale in gomma
- Altezza maniglia 965 mm

Accessori - Dotazioni di Serie

- Securlock acciaio temperato antitrapano e antistrappo protezione cilindro con copertura uguale alla finitura della manigliera
- Lana di roccia tra telaio e falso
- Chiudiporta aereo
- Parafreddo con guarnizione acustica e profilo "NO AIR"
- Carenatura in acciaio plastificato nero
- Pannello interno ed esterno
- SECURITY CARD - carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata. Nuove chiavi possono essere ottenute solo presentando la carta di proprietà al rivenditore autorizzato o direttamente a Vighi

Tekna Rei 30



altezza maniglia 965 mm

BATTENTE

3 omega verticali di rinforzo

4 catenacci mobili

5 rostri

ACCIAIO 50/10

piastra protezione serratura

Securlock

CILINDRO

cilindro di sicurezza con pomolo interno

3 chiavi blu a profilo protetto

chiave rossa non duplicabile da cantiere

PRESTAZIONI						
classe antieffrazione	fono assorbenza	resistenza al carico del vento	permeabilità all'aria	trasmissione termica	tenuta all'acqua	resistenza al fuoco
RC 3	41 dB	C 5	C 4	UD 1,8	NPD	REI 30

Tekna Rei 60



altezza maniglia 965 mm

BATTENTE

4 omega verticali di rinforzo coibentati

6 catenacci mobili

5 rostri

ACCIAIO 50/10

piastra protezione serratura

Securlock

CILINDRO

cilindro di sicurezza a doppia chiave cilindro di alta sicurezza a 24 pin con cambio cifratura

4 chiavi blu a profilo protetto

1 chiave di metallo per il cambio cifratura

1 chiave gialla con nuova cifratura cilindro temporaneo da cantiere

PRESTAZIONI						
classe antieffrazione	fono assorbenza	resistenza al carico del vento	permeabilità all'aria	trasmissione termica	tenuta all'acqua	resistenza al fuoco
RC 3	43 dB	C 5	C 4	UD 1,9	NPD	REI 60